



信祥事業群 MKT-CVR116-04 電子型錄(Issue 02)



機型	CVR116
解析度	NTSC：720x480 / PAL：720x576
顯示速度	NTSC：480 張/秒 / PAL：400/秒
影像速度	NTSC：最多 60 張/秒 / PAL：最多 50 張/秒
儲存影像方式	最多 2 個 IDE 硬碟（一個可抽取）
影像壓縮格式	M-JPEG
視頻輸入	16 (BNC)
視頻橋接輸出	16 (BNC)
視頻輸出	1 (BNC)
聲音輸入	1 (RCA)
聲音輸出	1 (RCA)
影像顯示畫面	1/4/9/13/16
子母畫面	有
錄影模式	連續錄影 / 警報錄影 / 排程錄影
最高回放速度	順向 16 倍/逆向 16 倍
螢幕功能表設定(OSD)	標題 / 時間 / 日期 /設定 選單
攝影機標題	有
警報輸入	16 組
繼電器輸出	1 組
RS-485 埠	有
網路介面(IE)	RJ-45 EtherNet
USB 介面	隨身碟 1.1 版
操作密碼保護	有
位移偵測	有
蜂鳴器	有
影像斷訊警報	有
電源輸入	AC 90~260V
尺寸	430(W)*92(H)*420(D)