

遠端監控錄影系統

遠端監控、數位錄影之最佳利器



Network DVR System



產品介紹

- 同時具備嵌入式DVR系統 & Camera Server功能
- 8/12/16 路影像錄影
- 單路錄音 功能
- 紅外線遙控器操作，簡單容易
- 光碟備份
- 多種檔案格式提供選擇：H.263, JPEG, M-JPEG
- 提供高畫質、高壓縮比之影像品質
- 內嵌式Linux作業系統



Network DVR System

產品特色

- **影像&聲音同步錄影**
 - 支援8/12/16路錄影
 - 每秒30幀傳輸即時影像
 - 同步錄影 / 回播 / 瀏覽影像以及聲音
 - 內建四分分割處理器 (QUAD) 功能
 - 透過VGA螢幕, 近端監看、回播錄影檔案
 - 透過遠端網路瀏覽器, 監看、回播錄影檔案
 - 透過錄影時間、日期、事件快速搜尋錄影資料
 - 遠端控制知名廠牌PTZ攝影機
- **高效率硬碟儲存裝置**
 - 高達200:1的影像壓縮比
 - 支援多種檔案壓縮格式: H.263, JPEG, M-JPEG
- **網路功能**
 - 支援動態IP存取
 - 透過數據機可支援點對點的連結
- **資料備份功能**
 - 抽取式硬碟, 易於更換存取
 - 可選配光碟燒錄機, 儲存備份錄影資料
- **操作簡單**
 - 非Windows架構, 隨插即用
 - 透過紅外線遙控器、網頁以及RS-232 Terminal操作, 輕鬆設定系統參數
 - 透過網路瀏覽器操作, 不需再另加特殊軟體
- **警報功能**
 - 支援移動偵測/警報觸發/錄影時程/警報前預錄
 - 警報觸發時可自動透過E-Mail或FTP Server傳送觸發影像
 - 4/8/12/16組GPI/O輸入/輸出端子 (選配)
- **滿足顧客需求**
 - 支援FTP Server檔案上傳功能
 - 支援HTML檔案上傳, 作為網頁個別化及多樣化

產品規格

產品型號	CVR 216	CVR 216	CVR 216
視訊輸入	支援 NTSC/PAL 視訊規格輸入		
	8	12	16
音訊輸入	1 路		
電視輸出	選配		
VGA輸出	24 bit 全彩影像		
紅外線遙控器	內建IR接收器		
作業系統	內嵌式LINUX作業系統		
CD-RW	選配		
遠端控制輸入/輸出	4/8/12/16 組 GPI/O 輸入 / 輸出端子(選配)		
影像壓縮格式	支援H.263, M-JPEG, JPEG		
影像品質	320 x 240 , 640 x 480		
錄影回播速率	H.263 72 fps (備註) JPEG 120 fps		
最高影像更新速率	240fps (NTSC) 200fps (PAL)	360 fps (PAL) 300fps (NTSC)	480fps (NTSC) 400fps (PAL)
系統硬體	P4C-2.0G CPU 256MB DRAM 2S1P, 2 USB 16MB SVGA 10/100Mb LAN		
系統相容性	可以執行 Netscape Navigator 4.0以上或MS IE 4.0以上版本瀏覽器的 Win 95/98/ME/2000/XP 作業系統即可		
通訊協定	支援 TCP/IP, DHCP, HTTP, FTP通訊協定		
電源供應	100-240 VAC, 50-60 HZ		
尺寸, 重量	51.2公分(L) x 43.5公分(W) x 17.5公分(H) 20 公斤		

備註: 系統硬體更新將提高錄影回播速率

網路架構圖



背板示意圖

Distributor: