

Tenor AS Series

AXM200



規格：

提供 2 路的網路電話

Tenor AS SeriesMulti-Path ASM Series
2 SimultaneousVoIP Calls.....2 FXS / 2 FXO

功能規格(SPECIFICATIONS)：

- 語音壓縮協定：G.723.1.a, G.729.a.b, G.726 ADPCM, G.7111 並提供自動偵測與溝通協定
- 傳真協定：支援 T.38 規格以及(群組 3) at 2.4, 4.8, 7.2, 9.6, 14.4 Kbps
- IP 網路上支援數據機
- Loop Start, 急性反轉 (Battery, Battery Disconnect)

IP 網路功能規格：

- LAN 介面：支援一個乙太網路規格(10/100 Base-T)
- 標準的 RJ-45 接頭(IEEE 802.3) for 10 Base-T 或 100 Base-T 網路連接
- DHCP Client
- 保障語音品質支援： IP TOS, DiffServ
- 語音編碼：A law, μ law
- 支援內建電信等級的回音消除機制: ITU Rec.G168, up to 128 msec tailsize

VoIP 網路功能規格：

- Gateway 支援 H.323 V4 版本並內建整合性的 Gatekeeper, Border Element(BE)
- 支援 SIP User Agent
- 支援互動式語音服務及遠端登入身分認證機制(IVR/RADIUS) for AAA with integrated
- multi-lingual IVR
- 適合 Voice Activity Detection (VAD) with Comfort
- 支援背景音產生機制(CNG)
- 支援 Jitter Buffer
- 支援封包補償機制
- 支援穿透 NAT 機制
- 安全性：支援封包過濾及攔截機制
- 可同時支援 2 路語音通話

組態設定／管理

- Quintum Tenor Configuration Manager (GUI) GUI for configuration of remote individual Tenors.
- Quintum Tenor Monitor (GUI) for alarm monitoring, call monitoring and CDR monitoring
- SNMP v2 Agent
- Command Line Interface

硬體描述與環境規格

- 1U High Chassis
- 寬 10 1/8" x 高 2" x 長 7"
- 寬 24.5cm x 高 5.1cm x 長 18.73cm
- 總重: 3.5lbs. (1.6kg)
- 交流 Power: 100-240 Volts 交流電, 50/60 Hz, 35 watts
- 運作時溫度: 華氏 32° - 104° (攝氏 0° - 40°)
- 運作溼度: 10% - 90% non-condensing
- Telco: FCC Part 68, AS/NZ 3260: 1997:AS/ACIFS002:2001
- EMC: FCC Part 15 Class B
- Safety: UL, 1950, ACA TS001:1997

Tenor^{AS} Series

AXM400



規格：

提供 4 路的網路電話

Tenor AS SeriesMulti-Path ASM Series
4 SimultaneousVoIP Calls.....4 FXS / 4 FXO

功能規格(SPECIFICATIONS)：

- 語音壓縮協定：G.723.1.a, G.729.a.b, G.726 ADPCM,G.7111 並提供自動偵測與溝通協定
- 傳真協定：支援 T.38 規格以及(群組 3) at 2.4,4.8, 7.2, 9.6, 14.4 Kbps
- IP 網路上支援數據機
- Loop Start, 急性反轉 (Battery, Battery Disconnect)

IP 網路功能規格：

- LAN 介面：支援一個乙太網路規格(10/100 Base-T)
- 標準的 RJ-45 接頭(IEEE 802.3) for 10 Base-T 或 100 Base-T 網路連接
- DHCP Client
- 保障語音品質支援：IP TOS, DiffServ
- 語音編碼：A law, μ law
- 支援內建電信等級的回音消除機制：ITU Rec.G168, up to 128 msec tailsize

VoIP 網路功能規格：

- Gateway 支援 H.323 V4 版本並內建整合性的 Gatekeeper, Border Element(BE)
- 支援 SIP User Agent
- 支援互動式語音服務及遠端登入身分認證機制(IVR/RADIUS) for AAA with integrated
- multi-lingual IVR
- 適合 Voice Activity Detection (VAD) with Comfort
- 支援背景音產生機制(CNG)
- 支援 Jitter Buffer
- 支援封包補償機制
- 支援穿透 NAT 機制
- 安全性：支援封包過濾及攔截機制
- 可同時支援 4 路語音通話

組態設定／管理

- Quintum Tenor Configuration Manager (GUI) GUI for configuration of remote individual Tenors.
- Quintum Tenor Monitor (GUI) for alarm monitoring, call monitoring and CDR monitoring
- SNMP v2 Agent
- Command Line Interface

硬體描述與環境規格

- 1U High Chassis
- 寬 10 1/8" x 高 2" x 長 7"
- 寬 24.5cm x 高 5.1cm x 長 18.73cm
- 總重： 3.5lbs. (1.6kg)
- 交流 Power: 100-240 Volts 交流電, 50/60 Hz, 35 watts
- 運作時溫度：華氏 32° - 104° (攝氏 0° - 40°)
- 運作溼度： 10% - 90% non-condensing
- Telco: FCC Part 68, AS/NZ 3260: 1997:AS/ACIFS002:2001
- EMC: FCC Part 15 Class B
- Safety: UL, 1950, ACA TS001:1997